

## **Műszaki leírás**

Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas Hősök tere 1) megbízásából a Kiskunhalas Szabó Ervin u. Hrsz : 630/10 telkén lévő Kiskunhalas Hirling József Lovas és Szabadidő Központ korszerűsítési munkái között a korlátok munkáit az alábbiak szerint kell kialakítani.

### **Kispálya korlát:**

- az új korlát hossza 80 fm
- 76,1x3-as csőből készülnek a meglévővel megegyező "pipa" oszlopok (pipa oszlop magassága 1,2 m, benyúlás 0,5 m)
- a pálya rövid oldala mentén a meglévő korlát áthelyezése a pálya szélére, az oszlopok újra betonozásával
- minden oszlop egy 30 cm átmérőjű 70 cm mély beton tömbbe van állítva
- az oszlopokra 76,1x3-as csőből készült 3 m hosszúságú vízszintes korlátelelemek kerülnek
- a vízszintes korláttal párhuzamosan 3 sor acélsodrony kerül az oszlopok közé feszítőkkel
- a korlát festett kivitelű

### **Füves versenypálya korlát:**

- régi korlát bontása
- a korlát hossza ~ 365 m
- 76,1x3-as csőből készülnek az oszlopok (oszlop magassága 1,2 m), az oszlopok tetején íves fogadó elemmel a vízszintes korlátelelem fogadására
- minden oszlop egy 30 cm átmérőjű 70 cm mély beton tömbbe van állítva
- az oszlopok tetejére 76,1x3-as csőből készült 3 m hosszúságú vízszintes korlátelelem kerül
- a vízszintes korláttal párhuzamosan 3 sor acélsodrony kerül az oszlopok közé feszítőkkel
- a korlát festett kivitelű

### **Mobil korlát:**

- a mobil korlát hossza 2x60 m
- 42 db 76,1x3-as csőből fektetett H alakú tartó konzol készül (H alakú konzol magassága: 1,2 m, szélessége 1m)
- a H alakú tartó konzolok közé a felső vízszintes részhez két oldalról 76,1x3-as csőből készült vízszintes korlátelelemek kapcsolódnak
- a korlát festett kivitelű